

# KSET9XE2

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración Extracción Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709279943 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal Color Plata Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



#### **Mandos**

Regulación de mandos Slider

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades 3

#### Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros

LED Tipo de Luz Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 4 W 120 mm motor

Escala de temperatura 3000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

520 m<sup>3</sup>/h

encimera de gas

Distancia mínima de la

Distancia mínima de la 450 mm

650 mm

encimera eléctrica

Potencia motor 230 W

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	270	53
Velocidad 2	360	58

**SMEG SPA** 30/11/2025



Velocidad 3	500	66
----------------	-----	----

### Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

### Prestaciones/Etiqueta energética

- 4		AC
	ח	1.7

Consumo anual 127 kWh/a Emisiones sonoras en el 53 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 9,8 Emisiones sonoras en el 66 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 16 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de Eficiencia de iluminación D tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia Eficiencia de filtrado de 75,1 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 270 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 500 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 8 W

1,6

94.8

306 m<sup>3</sup>/h

238 Pa

207 W

66 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de 238 W Frecuencia (Hz) 50 Hz conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm Tensión 220-240 V alimentación

**SMEG SPA** 30/11/2025

de luz (WI)

Iluminación media sobre 130 lux

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

Nivel de potencia



# **Accesorios Compatible**

#### KITFC156



Filtros carbón (kit 2 uds)

SMEG SPA 30/11/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 30/11/2025