

KSET9XE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709279943
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	3000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	520 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Мощность мотора	230 Вт		

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]

1-я скорость	270	53
2-я скорость	360	58
3-я скорость	500	66

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	127 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	53 дБ(A)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости	66 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	9.8	Коэффициент увеличения времени	1.6
Класс гидродинамической эффективности	E	Индекс энергоэффективности	94.8
Эффективность освещения	16 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	306 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	D	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	238 Па
Жироулавливающая эффективность	75.1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	207 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	8 Вт
Производительность на минимальной скорости	270 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	130 lux
Производительность на максимальной скорости	500 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	66 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	238 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50 Гц		



Совместимые Аксессуары



KITFC156

Угольный фильтр 2 штуки

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

