KSG52E

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709275129
Ancho	54 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	1
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	3 W	**Diámetro embocadura motor**	120 mm
Escala de temperatura de color (° K)	2700 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	232 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	500 mm
Potencia motor	75 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	45
Velocidad 2	155	47

Velocidad 3	224	54

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	50 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	C
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8,8
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	13 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	D
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	56 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	125 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	224 m³/h

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	45 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	54 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,7
Índice de eficiencia energética primera cavidad	84,7
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	160 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	145 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	74 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	6 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	78 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	54 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	81 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz

Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No


534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Accesorios Compatible

KITFC62



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

