

KSG52HE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709275143
Larghezza cappa	54 cm
Estetica	Universale
Colore	Silver
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	3 W	Diametro imbocco motore	120 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	2700 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	406 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	140 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	288	62

Velocità 2	340	66
Velocità 3	368	67


Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	71 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	62 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	11	Fattore di aumento del tempo (F)	1,6
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	87,3
Efficienza di illuminazione (LE)	12,1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	206 m ³ /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	218 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	66 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	113 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	290 m ³ /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	73 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	368 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	146 W	Frequenza	50-60 Hz
Corrente		Lunghezza cavo di alimentazione	
Tensione	220-240 V		



Accessori Compatibili

KITFC62

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.