

KSG52HPE

Familia Campana

Integrada en grupo Tipo Campana Diseño A scomparsa Filtración Extracción

Control electrónico Sí

Material Material pintado

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709333614

Ancho 52 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Color Led Regulación de mandos **Botones** Blanco

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas









N° de Luces 2 Filtros antigrasa Aluminio Filtros carbón de serie Tipo de Luz **LED** Sí Indicador cambio de Potencia luz 5 W Sí filtros

Escala de temperatura 3500 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 580 m³/h

aspiración en modalidad libre (P0)

Potencia motor

175 W N° de Filtros 1

Diámetro embocadura motor

Distancia mínima de la

encimera de gas

Distancia mínima de la

encimera eléctrica

650 mm

150 mm

500 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	232	44
Velocidad 2	356	53

SMEG SPA 30/11/2025



Velocidad 3	584	63
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

B T	
Consumo anual	75 kWh/a
(AEChood)	
Clase eficiencia	В
energética (EEC)	
Eficiencia	20,9
Fluidodinámica (FDE)	
Clase de eficiencia	С
fluido dinámico (FDEC)	
Clase de eficiencia de	44,1 lux/W
iluminación (LE)	
Eficiencia de iluminación	Α
(LEC)	
Eficiencia de filtrado de	75,1 %
grasa (GFE)	
Clase de eficiencia de	С
filtrado de grasa (GFEC)	
Flujo de aire a la	225 m³/h
velocidad mínima	
(Qmin)	
Flujo de aire a la	580 m³/h
máxima potencia	
(Qmax)	

Emisiones sonoras en el 46 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 65 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Factor aumento de 1,2 tiempo (F) Índice de eficiencia 69,6 energética primera cavidad Caudal de aire medido 345 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 355 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 163 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 5 W de luz (WI) Iluminación media sobre 221 lux la superfície de cocción Nivel de potencia 65 dBA acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de	285 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
conexión eléctrica		Longitud del cable de	1000 mm
Tensión	220-240 V	alimentación	

SMEG SPA 30/11/2025



Accesorios Compatible

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



SMEG SPA 30/11/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



SMEG SPA 30/11/2025