

KSG6P4X







Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709319366
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	2,3 W	Visning af filterudskiftning	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	Luftudtag	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	230 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	265	49
Hastighed 2	360	56
Hastighed 3	484	61
Intensiv hastighed	660	67

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	58 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	49 dBA
Energieffektivitetsklasse B (EØF)		Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	27,9	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Tid, stigningsfaktor (F)	1,0
Belysningens effektivitet (LE)	39,3 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	58
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	348 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74,9 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	433 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effekt optag ved bedste driftspunkt (Wbep)	150 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	265 m ³ /h	Normal effekt på lys- systemet (WI)	5 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	484 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	181 lux
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	660 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	235 W	Kabellængde	1500 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		



Compatible Accessories



FLT6











Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Dæmpede Lys		Indstillelig hvid fra varm til kold
