

# KSG6P4X







Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709319366
Bredd på fläkt	60 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Med screentryck



## Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	-------------------------------------------	-------------	-----

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	2.3 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	730 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	230 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	265	49
Hastighet 2	360	56
Hastighet 3	484	61
Intensivläge	660	67


## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	58 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	27.9	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B	Tidsökningfaktor (F)	1.0
Ljuseffektivitet (LE)	39.3 lux/W	Energieffektivitetsindex	58
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Q <sub>bep</sub> )	348 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	74.9 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P <sub>bep</sub> )	433 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W <sub>bep</sub> )	150 W
Luftflöde, min.hastighet (Q <sub>min</sub> )	265 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (W <sub>I</sub> )	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Q <sub>max</sub> )	484 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	181 lux
Luftflöde vid intensivläge (Q <sub>boost</sub> )	660 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (L <sub>wa</sub> )	62 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	235 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		



---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6












Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

## Symbols glossary

- |                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.              |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.                                                                     |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.                                    |  | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.                                                  |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.                                                                                |  | Anslutning mellan spis och fläkt                                                                                       |
|  | Belysning med reglerbar ljusstyrka                                                                                                          |  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt                                                                     |
|  |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                        |