KSG6P4X



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709319366
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	2.3 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм
Максимальна продуктивність	730 м³/ч		

Потужність мотора	230 Вт

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	265	49
2-га швидкість	360	56
3-тя швидкість	484	61
Інтенсивний режим	660	67


Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	58 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	B
Гідродинамічна ефективність (FDE)	27.9
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	B
Ефективність освітлення (LE)	39.3 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	74.9 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	265 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	484 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	660 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості	49 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	67 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1.0
Клас енергоефективності	58
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	348 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	433 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	150 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	5 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	181 lux
Максимальний рівень шуму	62 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	235 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		



Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного

