

# KSG70HE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709275150
Hættebredde	73 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sølv
Farve silketryk	Sort
Logo	Silketryk



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger Knapper

## Program / Funktioner

Antal hastigheder 3

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	3 W	Luftudtag	120 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	406 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	140 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	288	62
Hastighed 2	340	66

Hastighed 3	368	67
----------------	-----	----

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	71 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	62 dBA
Energieffektivitetsklasse (E <sub>ØF</sub> )	D	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	11	Tid, stigningsfaktor (F)	1.6
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	E	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	87.3
Belysningens effektivitet (LE)	12.1 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	206 m <sup>3</sup> /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	D	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	218 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	66 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	113 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )	6 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	290 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	73 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	368 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	146 W	Kabellængde	1500 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		



---

## Compatible Accessories

---

KITFC62

Kulfilter rundt (sæt 2 stykker)



---

## Symbols glossary

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.