

KSG70HE

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Beépített páraelszívó |
| Design | Teljesen integrált |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Festett anyag |
| EAN kód | 8017709275150 |
| Páraelszívó szélessége | 73 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Ezüst |
| Serigraphy colour | Fekete |
| Logo | Silk screen |



Kezelő elemek

| | |
|----------|--------|
| Vezérlés | Gombok |
|----------|--------|

Program/Funkciók

| | |
|-----------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
|-----------------|---|

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Világítás száma | 2 | Szűrők száma | 2 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás teljesítménye | 3 W | Kivezető nyílás | 120 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 2700 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 406 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 500 mm |
| Motorteljesítmény | 140 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 288 | 62 |
| 2. sebességfokozat | 340 | 66 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 3. sebességfokozat | 368 | 67 |
|--------------------|-----|----|

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 71 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 62 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | D | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 67 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 11 | Időtartam-növelő tényező (F) | 1,6 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | E | Energihatékonysági mutató | 87,3 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 12,1 lux/W | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 206 m ³ /h |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | D | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 218 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 66 % | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 113 W |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | D | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 6 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 290 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 73 lux |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 368 m ³ /h | Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 67 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 146 W | Tápkábel hossza | 1500 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |



Compatible Accessories

KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)



Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.