

KSG70HE

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Встраиваемая вытяжка

Дизайн

Встраиваемая

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Материал

Эмалированная сталь

EAN-код

8017709275150

Ширина (мм)

73 см

Эстетика

Универсальный

Цвет

Серебристый

Цвет шелкографии

Черный

Логотип

Шелкография



Управление

Управление

Кнопки

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Технические характеристики



Количество ламп

2

Количество фильтров

2

**Жироулавливающие
фильтры**

Алюминий

Подсветка

LED

Диаметр воздуховода

120 мм

Мощность ламп

3 Вт

**Мин. расстояние от
газовой варочной
панели**

650 мм

Подсветка

2700 K

**Мин. расстояние от
электрической
варочной панели**

500 мм

**Шкала цветовой
температуры света (°K)**

406 м³/ч

Обратный клапан

Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	288	62

2-я скорость	340	66
3-я скорость	368	67


Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	71 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	62 дБ(А)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	11	Коэффициент увеличения времени (F)	1.6
Класс гидродинамической эффективности	E	Индекс энергоэффективности	87.3
Эффективность освещения (LE)	12.1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	206 м³/ч
Класс эффективности освещения	D	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	218 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	66 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	113 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
Производительность на минимальной скорости	290 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	73 lux
Производительность на максимальной скорости	368 м³/ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	146 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		





Совместимые Аксессуары

KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.