

# KSG70HPE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Встраиваемая вытяжка

Вытяжка

Дизайн Встраиваемая

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Электронное управление Да

Материал Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

8017709333621 **ЕАN-код** 

Ширина (мм) 72 cm

Эстетика Универсальный Нержавеющая сталь Цвет

Отделка Матовая Цвет шелкографии Черный

Логотип Шелкография



#### Управление

Белый **Управление** Кнопки Цвет светодиодной

Программы/ функции

Количество скоростей 3

#### Технические характеристики



Количество ламп

2 подсветки

Тип подсветки **LED** Мощность ламп 5 BT подсветки

Шкала цветовой 2700 K

температуры света (°К)

Максимальная 580 м3/ч

производительность

Мощность мотора 175 BT Количество фильтров 2

Жироулавливающие фильтры

Угольный фильтр в комплекте

подсветки

Индикатор загрязнения Да угольного фильтра

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от газовой варочной

панели Мин. расстояние от электрической

варочной панели

150 MM

Да

650 мм

Алюминий

500 мм

**SMEG SPA** 27.11.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

## Производительность/ Энергопотребление

B AT			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	75 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	46 дБ(А)
Класс энергоэффективности	В	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE) Класс	20,9 C	Коэффициент увеличения времени (F)	1,2
класс гидродинамической эффективности		Индекс энергоэффективности	69,6
Эффективность освещения (LE)	44,1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки	345 м³/ч
Класс эффективности освещения	Α	зрения лучшей энергоэффективности	
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения	355 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	С	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
	225 м³/ч	Измеренная потребляемая	163 Вт
Производительность на максимальной скорости	580 м³/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	221 lux

### Электрическое подключение

Номинальная мощность285 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжениеДлина электрического кабеля1000 мм

### Дополнительные аксессуары

SMEG SPA 27.11.2025


шума


Максимальный уровень 65 дБ(А)




**Угольный фильтр** No **Пульт дистанционного** No **управления** 

**Расширение дымохода** No **Диаметр воздуховода** No







SMEG SPA 27.11.2025



## Совместимые Аксессуары

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



SMEG SPA 27.11.2025



## Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



SMEG SPA 27.11.2025