KSG9P4X



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709319380
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	2
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	2.3 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	500 mm
Motoreffekt	230 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	243	45
Hastighed 2	362	53
Hastighed 3	481	59
Intensiv hastighed	697	67


Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	53 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30.1
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	31.1 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	77.9 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	242 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	481 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	697 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	45 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	60 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	67 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.6
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	369 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	446 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	152 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	5 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	143 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	60 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	235 W
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Kabellængde	1500 mm
Stik	Nej


897
290
20
180
600
859
Ø150
270
1
253
96,5

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Indstillelig hvid fra varm til kold