

KSGT61X

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată
Design	Complet integrat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709322069
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Logo	Silk screen




Comenzi

Setare control	Butoane rotative de control
----------------	-----------------------------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Opțiuni de stabilire a orei	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Tip lumină	LED	Indicator înlocuire filtru	Da
Puterea de iluminare	2 W	leșire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	4000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	600 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	500 mm
Putere motor	140 W	Valvă anti-retur	Da
Nr. de filtre	2		

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	250	47

Viteza 2	380	56
Viteza 3	570	65

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	82 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza maximă (SPEmax)	65 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	17,00	Factor de creștere a timpului (F)	1,4
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	D	Indicele de eficiență energetică	51,7
Eficiența iluminării (LE)	77,0 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	335 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	288 Pa
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	75,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	158 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	250 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	170 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	570 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA


Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	142 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Compatible Accessories

KITFC61

filtru de cărbune pentru KSGT61X



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.