KSGT64XV

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709349134
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	**LED kleur**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	1
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System PRO	

Technische specificaties

Aantal lampen	1	**Aantal filters**	2
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Inox
Vermogen lamp	6 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	780 m³/h		
Vermogen motor	230 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	235	48
Snelheid 2	418	62
Snelheid 3	574	68
Snelheid Intensief	626	70


Prestaties / energielabel




Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	53 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	30.8
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	51 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	81.3 %
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	308 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	653 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	777 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	66 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	0.9
Energie-efficiëntie Index	52.2
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	379 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	447 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	152.6 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	3.6 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	183 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting


Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee


293
289
251
84
600
299

Compatible Accessories



KITFC6V



KITFC6VR

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Connection between hob and hood



Energy efficiency class A



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Tunable white from warm to cold.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Dimmering Lights



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.