KSGT74XV

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709349141
Larghezza cappa	75 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST
Funzione ricambio aria 24 h	24
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System PRO	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	1	**N° di filtri**	2
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	6 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	797 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	500 mm
Potenza motore	230 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	316	46
Velocità 2	440	55
Velocità 3	637	62
Velocità Intensiva	764	66


Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	55 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	45 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	63 dBA
Efficienza fuido dinamica (FDE)	31,7	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	65 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	47 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	53
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	387 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	81,3 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	456 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	154,5 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	325 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	5,4 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	642 m³/h	**Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)**	252 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	797 m³/h	**Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)**	63 dBA

Collegamento Elettrico


Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Frequenza	50-60 Hz	**Spina**	No



Accessori Compatibili



KITFC6V



KITFC6VR

Prodotti alternativi



KSGT74BLV

Colore: Nero Opaco

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Collegamento piano e cappa



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.