

KSGT94X

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată
Design	Complet integrat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709328368
Lățimea capotei	90 cm



Estetică

Estetică	Universal	Finisaj	Satin
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	Embossed

Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb	Culoare LED	Alb
----------------	---------------------------------------	-------------	-----

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
Puterea de iluminare	2.3 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Mod reducere	Da	leșire aerisire	150 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	2700° - 4000° °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m ³ /h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	500 mm
Putere motor	275 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m ³ /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	256	49
Viteza 2	407	65

Viteza 3	616	68
Viteză intensivă	703	71


Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEchood)	49 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	71 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	31,7	Consumul de putere în modul repaus (Ps)	0,49 W
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0,9
Eficiența iluminării (LE)	37,0 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,1
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	347 m ³ /h
Eficiența filtrării usorii (GFE)	88,9 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	460 Pa
Clasa de eficiență a filtrării usorii (GFEC)	B	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	140 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	256 m ³ /h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	616 m ³ /h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	170 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	703 m ³ /h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	71 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	49 dBA		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	280 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm



Not included accessories














KITFCGT94



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary (TT)

-  24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.
-  A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
-  Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
-  Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.
-  Lumini de estompare
-  Sistemul V-Condense este un sistem care evită scurgerile de condens care ar putea apărea pe capotă în anumite circumstanțe de utilizare.
-  Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
-  Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
-  Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
-  Conexiunea dintre plită și capotă
-  Alb reglabil de la cald la rece