KSGT94XV

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709349158
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST
Funzione ricambio aria 24 h	24
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System PRO	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	1	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	2,3 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h		

Potenza motore	275 W	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	500 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	256	49
Velocità 2	407	65
Velocità 3	616	68
Velocità Intensiva	703	71

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	55 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	67 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	69 dBA
Efficienza fuido dinamica (FDE)	31,7	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Indice di efficienza energetica**	53,3
Efficienza di illuminazione (LE)	52 lux/W	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	389 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	455 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	73,8 %	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	155 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	314 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	6,1 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	657 m³/h	**Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)**	315 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	784 m³/h	**Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)**	67 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dBA		

Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Frequenza	50-60 Hz	**Spina**	No

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Matt Black, No



Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Collegamento piano e cappa



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo