KSIV960XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív szigetes páraelszívó
Dizájn	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201654
Páraelszívó szélessége	100 cm



Design család

Esztétika	Univerzális	**Üveg típusa**	Törlés
Szín	Rozsdamentes acél	**Serigraphy colour**	Black
Felületkezelés	Szatén	**Logo**	Embossed

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	BOOST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma	4	**Szűrők száma**	1
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Rozsdamentes acél
Fényerősség	2 W	**Szűrőcsere visszajelző**	Igen
Szabad kimenet maximális kapacitása	715 m³/h	**Szellőzőnyílás**	150 mm
		Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	310 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	320	54
2. sebességfokozat	448	63
3. sebességfokozat	603	71
Intenzív sebesség	691	74

Teljesítmény / Energiacímke

B


Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	28,4
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	29 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	86 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	B
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	320 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	603 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	691 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	54 dB(A)
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	71 dB(A)
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	74 dB(A)
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,49 W
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	352 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	150 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	10 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	290 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	71 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	320 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Jelenlegi	1 A	**Tápkábel hossza**	1500 mm
Feszültség	220-240 V		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC900



Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.