

# KSLS10MB








Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	Suspenderet
Udsugning	Recirkulation
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Aluminium
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709351885
Hættebredde	100 cm
Æstetik	Isola
Farve	Matsort
Finish	Børstet
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Berøring af metal	Led-farve	Hvid
-------------------------	-------------------	-----------	------

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Andre funktioner	
 Forsinkelses_funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	
H-Condense System	Yes

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Motoreffekt	39 W
Type af lamper	LED	Antal filtre	2
Lys effekt	36 W	Fedtfiltre	Aluminium

Dæmpningstilstand	Ja	Visning af filterudskiftning	Ja
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 6500 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	650 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	550 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	120	45
Hastighed 2	200	58
Hastighed 3	420	65
Intensiv hastighed	650	73

## Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening	Ja	Kulfiltre medfølger	Ja regenererbar
Rørreduktion	Ja		

## Elektrisk tilslutning

Batteritype	Alkalisk-mangandioxid (Zn/MnO <sub>2</sub> )	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Elektrisk klassificering	291 W	Kabellængde	3500 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej

## Fås også

Alternative farver kan leveres	Rustfrit stål	Tilgængelige farver	KSLS10X
--------------------------------	---------------	---------------------	---------



---

## Alternative products











---



**KSL10X**

**Farve: Rustfrit stål**

## Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.		Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.
	Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.		Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
	Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.		Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
	Forbindelse mellem kogeplade og emhætte		Dæmpede Lys