

KSLS10MB








Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	Avstängd
Filtrering	Återcirkulation
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Aluminium
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709351885
Bredd på fläkt	100 cm
Estetik	Isola
Färg	Mattsvart
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Vidrörning av metall	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Andra funktioner	
 Delay_function	
Timer	
Auto-Vent 2.0	
H-kondenssystem	Ja

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Motoreffekt	39 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	36 W	Fettfilter	Aluminium
		Indikator för filterbyte	Ja

Dimmer	Ja	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 6500 K	Minsta avstånd till elektrisk häll	550 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m ³ /h		

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	120	45
Hastighet 2	200	58
Hastighet 3	420	65
Intensivläge	650	73

Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll	Ja	Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Rörförminskare	Ja		

Elektrisk anslutning

Batterityp	Alkalisk-mangandioxid (Zn/MnO ₂)	Frekvens	50-60 Hz
Anslutningseffekt	291 W	Sladdens längd	3500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål	Andra tillgängliga färgkoder	KSLS10X
---------------------------	----------------	------------------------------	---------













Alternative products



KSL10X

Färg: Rostfritt stål

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
	Anslutning mellan spis och fläkt		Belysning med reglerbar ljusstyrka