

# KSLS10MB








Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	Avstängd
Filtrering	Återcirkulation
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Aluminium
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709351885
Bredd på fläkt	100 cm
Estetik	Isola
Färg	Mattsvart
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



## Kommandon

Kontroller	Vidrörning av metall	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Andra funktioner	
 Delay_function	
Timer	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Yes

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Motoreffekt	39 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	36 W	Fettfilter	Aluminium
		Indikator för filterbyte	Ja

---

Dimmer	Ja	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 6500 K	Minsta avstånd till elektrisk häll	550 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m <sup>3</sup> /h		

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	120	45
Hastighet 2	200	58
Hastighet 3	420	65
Intensivläge	650	73

## Medföljande tillbehör

---

Fjärrkontroll	Ja	Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Rörförminskare	Ja		

## Elektrisk anslutning

---

Batterityp	Alkalisk-mangandioxid (Zn/MnO <sub>2</sub> )	Frekvens	50-60 Hz
Anslutningseffekt	291 W	Sladdens längd	3500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej

## Även tillgängligt

---

Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål	Andra tillgängliga färgkoder	KSLS10X
---------------------------	----------------	------------------------------	---------



---

## Alternative products











---



**KSL10X**

**Färg: Rostfritt stål**

## Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
	Anslutning mellan spis och fläkt		Belysning med reglerbar ljusstyrka