

KSLS10X








Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración isla
Diseño	Suspendida
Filtración	Recirculación
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Aluminio
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709351878
Ancho	100 cm
Estética	Isola
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Tipo de vidrio	Negro
Color serigrafía	Gris
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Táctil sobre metal	Color Led	Blanco
-----------------------------	--------------------	------------------	--------

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Otras funciones	
 Función_inicio_diferido	
Opciones de programación tiempo	
Auto-vent 2.0	
H-Condense System	Sí

Características técnicas



Nº de Luces	2	Potencia motor	39 W
Tipo de Luz	LED	Nº de Filtros	2
Potencia luz	36 W	Filtros antigrasa	Aluminio

Intensidad de luz regulable	Sí	Indicador cambio de filtros	Sí
Light color temperature range	2700 - 6500 K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	650 m ³ /h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	550 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	120	45
Velocidad 2	200	58
Velocidad 3	420	65
Velocidad intensiva	650	73

Equipo accesorios incluidos

Control remoto	Sí	Filtros carbón de serie	Sí regenerable
-----------------------	----	--------------------------------	----------------

Prestaciones/Etiqueta energética

Potencia normal sistema de luz (Wl)	18 W	Iluminación media sobre la superficie de cocción	300 lux
--	------	---	---------

Conexión eléctrica

Battery type	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂)	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica	291 W	Longitud del cable de alimentación	3500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No

Disponible también

Otros colores disponibles	Negro mate	Códigos de otros colores disponibles	KSL10MB
----------------------------------	------------	---	---------













Productos alternativos



KSL10MB

Color: Negro mate

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas. |  | Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica. |
|  | Connection between hob and hood |  | Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente. |
|  | Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor. |  | Dimming Lights |
|  | Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado. |  | Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo. |
|  | Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros. |  | Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes. |