

KSLS10X








| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Fritthengende kjøkkenvifte |
| Design | Avbrutt |
| Uttrekking | Resirkulasjon |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Perimetral aspirasjon | Ja |
| Materiale | Aluminium |
| Type stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709351878 |
| Hette bredde | 100 cm |
| Estetikk | Isola |
| Farge | Rustfritt stål |
| Finish | Satinert |
| Glass Type | Sort |
| Farge på silkestrykk | Grå |
| Logo | Silkestrykk |



Kontroller

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------|------|
| Kontrollinnstilling | Touch på metal | Led farge | Hvit |
|---------------------|----------------|-----------|------|

Program / funksjoner

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| 24-timers rensesfunksjon |  |
| Annen funksjon | |
|  Forsinket_funksjon | |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |
| Auto-vent 2.0 |  |
| H-kondenssystem | Ja |

Tekniske egenskaper



| | | | |
|---------------|------|--------------------------|-----------|
| Antall lamper | 2 | Motoreffekt | 39 W |
| Type lampe | LED | Antall filtre | 2 |
| Lyseffekt | 36 W | Fettfiltre | Aluminium |
| | | Indikator for filterbyte | Ja |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Dimmermodus | Ja | Minste avstand fra gasskomfyr | 650 mm |
| Temperaturområde lampefarge | 2700 - 6500 K | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 550 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 650 m ³ /h | | |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 120 | 45 |
| Hastighet 2 | 200 | 58 |
| Hastighet 3 | 420 | 65 |
| Intensiv hastighet | 650 | 73 |

Medfølgende tilbehør

| | | | |
|---------------|----|------------------|------------------|
| Fjernkontroll | Ja | Inkl. kullfilter | Ja, regenererbar |
|---------------|----|------------------|------------------|

Kapasitets-/energietikett

| | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|
| Normal styrke på lyssystem (WI) | 18 W | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 300 lux |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
| Batteritype | Alkalisk-mangandioksid (Zn/MnO ₂) | Frekvens | 50-60 Hz |
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 291 W | Lengde på ledning | 3500 mm |
| Spenning | 220-240 V | Støpseltype | Nei |

Også tilgjengelig

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| Andre tilgjengelige farger | Matt Black | Andre tilgjengelige fargekoder | KSLS10MB |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------|













Alternative products



KSL10MB

Farge: Matt Sort

Symbols glossary

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Forbindelse mellom platetopp og hette |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | Forsinkelsetid: Kan stilles inn for å kjøre programmet ved en passende tid eller dra nytte av perioder med lave strømpriser. |  | Dimmelys |
|  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |
|  | Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |