

KSLS10X








Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobným ostrovom
Dizajn	Závesný
Extrakcia	Recirkulácia
Elektronické riadenie	Áno
Obvodové odsávanie	Áno
Materiál	Hliník
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709351878
Šírka digestora	100 cm
Estetica	Isola
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Typ skla	Čierna
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov Povrchová úprava na kove Farba kontrolky LED Biela

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Ďalšie funkcie	
 Funkcia_oneskorenia	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	
H-Condense System	Yes

Technické údaje



Počet svetiel	2	Výkon motora	39 W
Typ osvetlenia	LED	Počet filtrov	2
Svetelný výkon	36 W	Tukové filtre	Hliník

Režim stmievania	Áno	Indikátor výmena filtra	Áno
Rozsah teploty farby svetla	2700 - 6500 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	650 m ³ /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	550 mm

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	120	45
Rýchlosť 2	200	58
Rýchlosť 3	420	65
Intenzívna rýchlosť	650	73

Vrátane príslušenstva

Diaľkové ovládanie	Áno	Vrátane filtra s aktívnym uhlím	Áno, regenerovateľný
--------------------	-----	---------------------------------	----------------------

Energetický štítok

Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	18 W	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	300 lux
---------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------	---------

Elektrické pripojenie

Typ batérie	Alkalická batéria s oxidom mangánu (Zn/MnO ₂)	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Hodnotenie elektrického pripojenia	291 W	Dĺžka napájacieho kábla	3500 mm
Napätie	220-240 V	Zátka	Nie

Tiež dostupné

Alternative colours available	Matt Black	Available colours	KSLS10MB
-------------------------------	------------	-------------------	----------













Alternative products



KSLS10MB

Farba: Matná čierna

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku. |  | Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení. |
|  | Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne. |  | Časovač oneskorenia: dá sa nastaviť tak, aby spustil program v požadovaný čas alebo využil časové úseky mimo energetickej špičky. |
|  | Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre. |  | Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne. |
|  | Panely s obvodovým odsávaním: veľmi účinné, pomáhajú znížiť hladinu hluku. |  | Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia. |
|  | Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom |  | Stmievacie svetlá |