

KSLS18MB







Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Sospesa
Filtraggio	A ricircolo
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Alluminio
Codice EAN	8017709351908
Larghezza cappa	180 cm
Estetica	Isola
Colore	Nero Opaco
Finitura	Satinato
Tipo vetro	Nero
Colore serigrafia	Grigio
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi	Touch on metal	Colore led	Bianco
---------------------	----------------	------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Altre funzioni	Delay_function
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Sì

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Potenza motore	48 W
Tipo di Luce	LED	N° di filtri	2
Potenza luce	48 W	Filtri antigrasso	Alluminio
Intensità luce regolabile	Sì	Indicatore cambio filtri	Sì
Range temperatura di	2700 - 6500 K	Distanza minima	650 mm
Colore della luce (K)		installazione da piano	
		cottura gas	

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0) 650 m³/h **Distanza minima installazione da piano cottura elettrico** 550 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	120	43
Velocità 2	200	58
Velocità 3	420	65
Velocità Intensiva	650	73

Dotazione accessori Inclusi

Telecomando Sì **Filtri carbone** Sì rigenerabile

Collegamento Elettrico

Tipologia batteria Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO₂) **Frequenza** 50-60 Hz
Dati nominali di collegamento elettrico 291 W **Lunghezza cavo di alimentazione** 3500 mm
Tensione 220-240 V **Spina** No

Disponibile anche

Altri colori disponibili Inox **Codici altri colori disponibili** KSL18X












Prodotti alternativi

KSLS18X

Colore: Acciaio Inox e Vetro



Glossario simboli

-  **Ricambio aria 24 h:** La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.
-  **Collegamento piano e cappa**
-  **Regolazione intensità delle luci (dimmering)**
-  **Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
-  **Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.
-  **Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
-  **Spegnimento automatico:** L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
-  **Segnale luminoso:** Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
-  **Zona perimetrale:** Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.