

KSLS18MB



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Product familie | Dampkap |
| Type dampkap | Decoratieve eilandkap |
| Type dampkap | Suspended |
| Extractie | Recirculatgie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Randafzuiging | Ja |
| Materiaal | Aluminium |
| EAN-code | 8017709351908 |
| Breedte dampkap | 180 cm |
| Design | Isola |
| Kleur | Mat zwart |
| Afwerking | Geborsteld inox |
| Type glas | Zwart |
| Kleur serigrafie | Grijs |
| Logo | Geëtst |



Bediening

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----|
| Bediening | Touch on metal | LED kleur | Wit |
|-----------|----------------|-----------|-----|

Program / Functions

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Overige functies | Delay_function |
| Automatische uitschakeling |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |
| H-Condense System | Yes |

Technische specificaties



| | | | |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| Aantal lampen | 2 | Vermogen motor | 48 W |
| Type lamp | LED | Aantal filters | 2 |
| Vermogen lamp | 48 W | Vetfilters | Aluminium |
| Dimmerfunctie | Ja | Indicator vervangen filter | Ja |
| Temperatuur licht aanpasbaar | 2700 - 6500 K | Minimum afstand van gaskookplaat | 650 mm |
| Capaciteit P0 | 650 m³/h | | |

Minimum afstand van elektrische kookplaat 550 mm

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|---|---|
| Snelheid 1 | 120 | 43 |
| Snelheid 2 | 200 | 58 |
| Snelheid 3 | 420 | 65 |
| Snelheid Intensief | 650 | 73 |

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen Ja Meegeleverde koolstoffilters Regeneerbare koolstoffilters inbegrepen

Elektrische aansluiting

Battery type Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO₂) Frequentie 50-60 Hz
Nominale aansluitwaarde 291 W Lengte voedingskabel 3500 mm
Spanning 220-240 V Stekker Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Inox Codes andere beschikbare kleuren KSL18X












Alternative products

KSLS18X

Kleur: Inox en glas



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |
|  | Connection between hob and hood |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Dimmering Lights |  | Warning light(s): to advise when filters need changing. |
|  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. | | |