

KSLS18X








Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	Suspenderet
Udsugning	Recirkulation
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Aluminium
EAN-kode	8017709351892
Hættebredde	180 cm
Æstetik	Isola
Farve	Rustfrit stål og glas
Finish	Børstet
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk



Betjeningen

Betjeningsindstillinger	Berøring af metal	Led-farve	Hvid
-------------------------	-------------------	-----------	------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Andre funktioner	
 Forsinkelses_funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	
H-kondenssystem	Ja

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Motoreffekt	275 W
Type af lamper	LED	Antal filtre	2
Lys effekt	48 W	Fedtfiltre	Aluminium
Dæmpningstilstand	Ja	Visning af filterudskiftning	Ja

Lysfarvetemperaturområde 2700 - 6500 K

Minimumsafstand fra
GAS kogeplade 650 mm

Maksimal kapacitet frit
udtag 650 m³/h

Minimumsafstand fra
ELEKTRISK kogeplade 550 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	120	43
Hastighed 2	200	58
Hastighed 3	420	65
Intensiv hastighed	650	73

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening Ja Kulfiltre medfølger Ja regenererbar

Elektrisk tilslutning

Batteritype Alkalisk-mangandioxid (Zn/MnO₂) Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Elektrisk klassificering 291 W Kabellængde 3500 mm
Spænding 220-240 V Stik Nej

Fås også

Alternative farver kan leveres Matt Black Tilgængelige farver KSL18MB













Alternative products

KSL18MB

Farve: Matsort



Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.		Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.
	Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.		Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
	Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.		Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
	Forbindelse mellem kogeplade og emhætte		Dæmpede Lys