

KSLS18X








Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	Suspenso
Filtragem	Recirculação
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Alumínio
Código EAN	8017709351892
Largura	180 cm
Design	Isola
Cor	Aço Inox e Vidro
Acabamentos	Aço inox escovado
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Cinzentos
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Controlo tátil em metal	Cor dos LEDs	Branços
----------	-------------------------	--------------	---------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Outras funções	
 Programador de fim automático	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	
H-Condense System	Sim

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Potência do motor	275 W
Tipo de iluminação	LEDs	Nº de filtros	2
Potência das lâmpadas	48 W	Filtros antigordura	Alumínio
Intensidade da luz ajustável	Sim		

Escala temperatura da cor	2700 - 6500 K	Indicador de substituição de filtros	Sim
Capacidade máxima de extração livre (P0)	650 m ³ /h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
		Distância mínima à placa elétrica	550 mm

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	120	43
2° nível de potência	200	58
3° nível de potência	420	65
Potência intensiva	650	73

Acessórios incluídos

Comando à distância	Sim	Filtros de carvão ativo incluídos	Yes regenerable
----------------------------	-----	--	-----------------

Ligação elétrica

Tipo de bateria	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂)	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Potência elétrica nominal	291 W	Comprimento do cabo de alimentação	3500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não

Disponível também

Outras cores disponíveis	Preto Mate	Códigos das outras cores disponíveis	KSLS18MB
---------------------------------	------------	---	----------













Alternative products

KSLS18MB

Cor: Preto Mate



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação. |  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha. |
|  | Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência. |  | Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção. |
|  | Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso. |  | Luz regulável |
|  | Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé. |  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente. |
|  | Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos. |  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores. |