

# KSLS18X








Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	Avstängd
Filtrering	Återcirkulation
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Aluminium
EAN-kod	8017709351892
Bredd på fläkt	180 cm
Estetik	Isola
Färg	Rostfritt stål och glas
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



## Kommandon

Kontroller	Vidrörning av metall	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Andra funktioner	
 Delay_function	
Timer	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Yes

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Motoreffekt	275 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	48 W	Fettfilter	Aluminium
Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja

Ljusets färgtemperatur, 2700 - 6500 K  
intervall

Minsta avstånd till  
gashäll 650 mm

Maximal kapacitet i fritt  
läge (P0) 650 m<sup>3</sup>/h

Minsta avstånd till  
elektrisk häll 550 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2- 13) [dBA]
Hastighet 1	120	43
Hastighet 2	200	58
Hastighet 3	420	65
Intensivläge	650	73

## Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll Ja Inkluderade kolfilter Ja, återanvändbart

## Elektrisk anslutning

Batterityp Alkalisk-mangandioxid (Zn/MnO<sub>2</sub>) Frekvens 50-60 Hz  
Anslutningseffekt 291 W Sladdens längd 3500 mm  
Spänning 220-240 V Typ av kontakt Nej

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger Matt Black Andra tillgängliga färgkoder KSL18MB



---

## Alternative products











---

**KSLS18MB**

Färg: Mattsvart



## Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Anslutning mellan spis och fläkt		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.		Belysning med reglerbar ljusstyrka
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.