

# KT100BLE

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים  
 סדרה עיצובית  
 צבע  
 גימור  
 Logo

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 ארובה  
 הוצאה  
 חומר צבוע  
 מוברש  
 8017709244033  
 100 cm  
 Victoria  
 שחור  
 מבריק  
 Applied



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מס' בקרות	כפתורי בקרה 2	כפתורי בקרה צבע בקרות	Victoria אפקט פלדה
---------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית	3 
-----------------------------------	-------

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	2 W
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h
הספק מנוע	275 W

מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
פתח אורזור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
שסתום אל-חוזר	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	334	51
קולטי אדים	424	58

קולטי אדים	606	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	787	73

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	48 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	34.2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	76.8 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	46.2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	81 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	478 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	160 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	169 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	787 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	Cream	Available colours	KT100PE
-------------------------------	-------	-------------------	---------



## Compatible Accessories

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITCMNKBU

Prolunga Camino per cappa VICTORIA  
nera dimensioni 227,5 \* 190 \* 800 mm



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.