

# KT100BLE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709244033
Breedte afzuigkap	100 cm
Esthetiek	Victoria
Kleur	Zwart
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd





## Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	2 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	334	51

Snelheid 2	424	58
Snelheid 3	606	64
Snelheid Intensief	787	73

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 48 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 34,2

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 76,8 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 81 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 334 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 606 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 787 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 51 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 64 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 73 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1,00

Energie-efficiëntie-index 46,2

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 412 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 478 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 160 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 169 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 64 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 277 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz


Lengte voedingskabel 1000 mm

Stekker Nee

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Crème

Codes andere beschikbare kleuren KT100PE



---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITCMNKBU

Schachtverleniging Afm.  
227.5x190x800 mm, kleur Zwart, maakt  
het mogelijk om tot 1475 mm van de  
totale kap te bereiken



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal  
AISI 304 Het filter kan in de  
vaatwasser op 50 °C worden  
gewassen (water en geschikt  
afwasmiddel) en om het te drogen in  
de oven op 180°C 25 minuten



---

## Symbols glossary

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



**A:** Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



**Intensieve / turbo-stand:** wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.