KT100BLE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709244033
Szerokość	100 cm
Linia wzornicza	Victoria
Kolor	Czarny
Wykończenie	Połysk
Logo	Wstawiane

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Pokrętła**	Victoria
Liczba pokręteł	2	**Kolor pokręteł**	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	2 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	334	51
Prędkość 2	424	58

Prędkość 3	606	64
Prędkość intensywna	787	73

Wydajność / Etykieta energetyczna

Roczne zużycie energii (AEChood)	48 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	34.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	76.8 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	81 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	334 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	606 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	787 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	51 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	64 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	73 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	46.2
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	412 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	478 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	160 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	169 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	64 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	277 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Kremowy
Dostępne wersje kolorystyczne	KT100PE


190
278
532
1000
480
316
min.750 - max.1185

Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)

KITCMNKBU

Przedłużenie komina. Wymiary: 227,5x190x800 mm. Kolor: czarny. Pozwala osiągnąć 1475 mm całkowitej wysokości okapu.

KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń

Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.

Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.

Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.