

# KT100PE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709244040
Largeur hotte	100 cm



## Esthétique

Esthétique	Victoria	Finition	Brillant
Couleur	Crème	Logo	Appliqué



## Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Victoria
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Effet inox

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

## Technologie

 			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	2 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	334	51
Vitesse 2	424	58
Vitesse 3	606	64
Vitesse intensive	787	73

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	48 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	51 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	64 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	34,2	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	73 dB(A)
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Efficacité lumineuse (LE)	76,8 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	46,2
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	412 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	81 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	478 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	160 W
Débit d'air à la vitesse minimale	334 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	606 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	169 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	787 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	64 dB(A)

## Raccordement électrique


Puissance nominale électrique 277 W  
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation 1000 mm

## Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Noir

Références des autres versions de couleur KT100BLE



---

## Not included accessories

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



**A :** La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



**Fonction Turbo :** La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.