

# KT110BLE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709211691
Breedte afzuigkap	110 cm
Esthetiek	Victoria
Kleur	Zwart
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd





## Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	4
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	326	49

Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	554	63
Snelheid Intensief	784	71

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	57 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	31,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	83,2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	69,2 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	554 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	784 m <sup>3</sup> /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,00
Energie-efficiëntie-index	52,2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	456 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	168 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	183 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	63 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	278 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Roestvrij staal, Crème	Codes andere beschikbare kleuren	KT110BE-KTR110XE - KT110PE
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------



---

## Compatibele Accessoires

---



**FLT6**

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

**KITCMNKT110N**



**KITALLFC**

Universele koolfilter Roestvrij staal  
AISI 304 Het filter kan in de  
vaatwasser op 50 °C worden  
gewassen (water en geschikt  
afwasmiddel) en om het te drogen in  
de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



**A:** Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



**Intensieve / turbo-stand:** wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.