

KT110BLE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709211691
Breedte afzuigkap	110 cm
Esthetiek	Victoria
Kleur	Zwart
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd





Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	4
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	326	49

Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	554	63
Snelheid Intensief	784	71

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 57 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31,1

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 83,2 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 69,2 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 326 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 554 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 784 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 49 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 63 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1,00

Energie-efficiëntie-index 52,2

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 413 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 456 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 168 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 183 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 63 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 278 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1000 mm

Stekker Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Wit, Roestvrij staal, Crème

Codes andere beschikbare kleuren KT110BE-KTR110XE - KT110PE



Compatibele Accessoires

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITCMNKT110N



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.