

# KT110PE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709211707
Hættebredde	110 cm
Æstetik	Victoria
Farve	Creme
Finish	Blank
Logo	Benyttet



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Victoria
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

## Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	4
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	326	49

Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	554	63
Intensiv hastighed	784	71

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	57 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	49 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	63 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31.1	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.2
Belysningens effektivitet (LE)	83.2 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	413 m³/h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	456 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	69.2 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	168 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	326 m³/h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	183 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	554 m³/h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	63 dBA
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	784 m³/h		

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	278 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

## Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Sort, Rustfrit stål	Tilgængelige farver	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE
--------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------



---

## Compatible Accessories


---



**FLT6**

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)

**KITCMNKT110P**



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.