

# KT110PE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709211707
Breedte dampkap	110 cm
Design	Victoria
Kleur	Crème
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd



## Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur bediening	Inox look

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	4
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	326	49
Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	554	63
Snelheid Intensief	784	71

## Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	57 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	31.1	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Energie-efficiëntie Index	52.2
Licht Efficiëntie (LE)	83.2 lux/W	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	456 Pa
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	69.2 %	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	168 W
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	183 lux
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	554 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	63 dBA
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	784 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	278 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Inox	Codes andere beschikbare kleuren	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE
----------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------------



---

## Compatible Accessories

---



**FLT6**

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)

**KITCMNKT110P**



**KITALLFC**

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

---

## Symbols glossary

---



**Filters:** Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



**Energy efficiency class A**



**Lights:** All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



**Intensive/turbo setting:** when extra fast extraction is required.