

KT110PE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709211707
Breedte afzuigkap	110 cm
Esthetiek	Victoria
Kleur	Crème
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd





Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	4
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	326	49

Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	554	63
Snelheid Intensief	784	71

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	57 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	31.1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	83.2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	69.2 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	326 m ³ /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	554 m ³ /h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	784 m ³ /h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Energie-efficiëntie-index	52.2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	456 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	168 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	183 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	278 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Roestvrij staal	Codes andere beschikbare kleuren	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------



Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

KITCMNKT110P



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |