

# KT110PE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709211707
Szerokość	110 cm
Linia wzornicza	Victoria
Kolor	Kremowy
Wykończenie	Połysk
Logo	Wstawiane





## Sterowanie

Rodzaj sterowania	Pokrętła	<b>Pokrętła</b>	Victoria
Liczba pokręteł	2	<b>Kolor pokręteł</b>	Efekt stali nierdzewnej

## Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	

## Specyfikacja techniczna

			
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	4
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciw tłuszczowy	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Maksymalna objętość	820 m <sup>3</sup> /h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	275 W	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	326	49
Prędkość 2	439	57

Prędkość 3	554	63
Prędkość intensywna	784	71

## Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEHood)	57 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	49 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałas przy max wydajności	63 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	31.1	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	52.2
Wydajność oświetlenia (LEhood)	83.2 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Klasa efektywności oświetlenia	A	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	456 Pa
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	69.2 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	168 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	183 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	554 m <sup>3</sup> /h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	63 dBA
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	784 m <sup>3</sup> /h		

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	278 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

## Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny, Stal nierdzewna	Dostępne wersje kolorystyczne	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------



---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



### KITCMNKT110P

### KITALLFC



Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

## Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.