

KT110PE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709211707
Ширина (мм)	110 см
Эстетика	Victoria
Цвет	Кремовый
Отделка	Глянцевый
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Victoria
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	4
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	326	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	554	63
Интенсивный режим	784	71

Производительность/ Энергопотребление

A^E

Годовая энергоэффективность (AEChood)	57 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	63 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31.1	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Индекс энергоэффективности	52.2
Эффективность освещения (LE)	83.2 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м³/ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	456 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	69.2 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	168 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	326 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	183 lux
Производительность на максимальной скорости	554 м³/ч	Максимальный уровень шума	63 дБ(А)
Производительность в интенсивном режиме	784 м³/ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	
Частота тока	50-60 Гц		Нет


Также доступны

**Другие доступные
цвета**

Белый, Черный,
Нержавеющая сталь

**Другие доступные
цвета**

KT110BE-KT110BLE -
KTR110XE



Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Energy efficiency class A



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.