

## KT110PE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709211707
Davlumbaz genişliği	110 cm
Estetik	Victoria
Renk	Krem
Son işlemler	Parlak
Logo	Applied





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Victoria
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

## Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	4
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Alüminyum
Işık gücü	1 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	3000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m <sup>3</sup> /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	326	49
Hız 2	439	57

Hız 3	554	63
Yoğun hız	784	71

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	57 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	49 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	63 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	31,1	Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	71 dBA
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A	Enerji Verimliliği Endeksi	52,2
Aydınlatma Verimliliği (LE)	83,2 lux/W	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	456 Pa
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	69,2 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	168 W
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Piştirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	183 lux
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	554 m <sup>3</sup> /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	63 dBA
Boost hızında hava akışı (Qboost)	784 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	278 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel	Available colours	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE
-------------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------



## Compatible Accessories



**FLT6**

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)





**KITCMNKT110P**



**KITALLFC**

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

## Symbols glossary

-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++’dan D / G’ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.