

KT90BLE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709211653
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Victoria
Цвет	Черный
Отделка	Глянцевый
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Victoria
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	334	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	567	61
Интенсивный режим	788	69

Производительность/ Энергопотребление

A^b

Годовая энергоэффективность (AEChood)	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	30	Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	102,3 lux/W	Индекс энергоэффективности	52,4
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	438 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	76,6 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	434 Па
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	176 Вт
Производительность на минимальной скорости	334 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	567 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	225 lux
Производительность в интенсивном режиме	788 м³/ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50-60 Гц		

Тип электрической
вилки

Нет


Также доступны

Другие доступные
цвета

Белый, Нержавеющая сталь,
Кремовый

Другие доступные
цвета

KT90BE - KTR90XE -
KT90PE



Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

KITCMNKBU

Воздуховод для вытяжки Victoria, черная
Размеры 227,5 * 190 * 800 мм



Symbols glossary

- | | |
|--|--|
|  Energy efficiency class A |  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |