

KT90DGC

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709266721
Šířka digestoře	90 cm



Aesthetics

Estetika	Victoria	Dekorace/speciální barva	Carretto
Serie	Divina Cucina	spolupráce	Smeg & Dolce&Gabbana
Barva	Zdobené/speciální	Logo	Applied
Povrchová úprava	Lesk		



Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Victoria
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt

Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

Technické parametry

			
Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	3000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm

Maximální kapacita volného výstupu 820 m³/h
 Výkon motoru 275 W

Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky 650 mm
 Zpětný ventil Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	334	49
Rychlost 2	439	57
Rychlost 3	567	61
Intenzivní rychlost	788	69

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC) 59 kWh/a
 Třída energetické účinnosti (EHS) A
 Dynamická účinnost kapalin (FDE) 30
 Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC) A
 Účinnost osvětlení (LE) 102,3 lux/W
 Třída účinnosti osvětlení (LEC) A
 Účinnost filtrování tuků (GFE) 76,6 %
 Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC) C
 Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Q_{min}) 334 m³/h
 Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Q_{max}) 567 m³/h
 Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Q_{boost}) 788 m³/h

Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPE_{min}) 49 dBA
 Náhodná emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPE_{max}) 61 dBA
 Náhodná emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPE_{boost}) 69 dBA
 Faktor prodloužení času (F) 1,00
 Třída energetické účinnosti 52,4
 Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Q_{bep}) 438 m³/h
 Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (P_{bep}) 434 Pa
 Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (W_{bep}) 176 W
 Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL) 2 W
 Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (E_{middle}) 225 lux
 Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (L_{wa}) 61 dBA

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	278 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1000 mm

Také k dispozici

Alternative colours available	Caltagirone majolica	Available colours	KT90DGM
--------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------

Not included accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

Symbols glossary (TT)



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání