

KT90DGC

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709266721
Hættebredde	90 cm



Æstetik

Æstetik	Victoria	Dekoration / Specialfarve	Carretto
Serie	Divina Cucina	Samarbejde	Smeg & Dolce&Gabbana
Farve	Decorated / Special	Logo	Benyttet
Finish	Blank		

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Victoria
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

Udsugningshastighed
IEC 61591 [m³/h]

Støjniveau (IEC 60704-
2 -13) [dBA]

Hastighed 1	334	49
Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	567	61
Intensiv hastighed	788	69

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 59 kWh/a

Energieffektivitetsklasse (EØF) A

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 30

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A

Belysningens effektivitet (LE) 102.3 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 76.6 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) C

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 334 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 567 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 788 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 49 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 61 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 69 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 1.00

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 52.4

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 438 m³/h

Målt luftryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 434 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 176 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 2 W

Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 225 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 61 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 278 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1000 mm

Fås også

Alternative farver kan
leveres

Caltagirone majolica

Tilgængelige farver

KT90DGM

Not included accessories



FLT6





Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |