

KT90DGC

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709266721
Hættebredde	90 cm



Æstetik

Æstetik	Victoria	Dekoration / Specialfarve	Carretto
Serie	Divina Cucina	Samarbejde	Smeg & Dolce&Gabbana
Farve	Decorated / Special	Logo	Benyttet
Finish	Blank		

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Victoria
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
		Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm

Maksimal kapacitet frit udtag	820 m ³ /h	Kontraventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	334	49
Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	567	61
Intensiv hastighed	788	69

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	59 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	49 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	61 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	30	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	69 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	1.00
Belysningens effektivitet (LE)	102.3 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.4
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	438 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76.6 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	434 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	176 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	334 m ³ /h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	567 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	225 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	788 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	61 dB(A)

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	278 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Caltagirone majolica	Tilgængelige farver	KT90DGM
---------------------------------------	----------------------	----------------------------	---------

Not included accessories



FLT6





Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |