

KT90DGC

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Σχεδιασμός	Τζάκι
Απορρόφηση	Εξαγωγή
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος χάλυβα	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709266721
ΠΛΑΤΟΣ	90 cm



ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Αιθητική	Victoria	Σειρά	Divina Cucina
ΧΡΩΜΑ	Διακοσμημένο / Ειδικό	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	Smeg & Dolce&Gabbana
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ / ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	Carretto	Logo	Applied
Φινίρισμα	Γυαλιστερό		



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Κουμπιά ελέγχου	Κουμπιά ελέγχου	Victoria
Αριθμός κουμπιών ελέγχου	2	Χρώμα κουμπιών ελέγχου	Όψη χάλυβα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 			
Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	3
Τύπος λαμπτήρων	LED	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ισχύς φωτός	1 W	Διάμετρος εξόδου	150 mm

Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K)	3000 °K	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m ³ /h	Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
Ισχύς μοτέρ	275 W	Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dB(A)]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	334	49
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	439	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	567	61
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	788	69

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood})	59 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min})	49 dB(A)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max})	61 dB(A)
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	30	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost})	69 dB(A)
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1.00
Απόδοση φωτισμού (LE)	102.3 lux/W	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	52.4
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{bep})	438 m ³ /h
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	76.6 %	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{bep})	434 Pa
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{bep})	176 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min})	334 m ³ /h	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max})	567 m ³ /h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle})	225 lux
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost})	788 m ³ /h		

**Επίπεδο θορύβου στην
υψηλότερη ρύθμιση
(L_{wa})** 61 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς 278 W
Τάση 220-240 V

Συχνότητα (Hz) 50-60 Hz
**Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας** 1000 mm

Διαθέσιμο επίσης

**Alternative colours
available** Caltagirone majolica

Available colours KT90DGM

Not included accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Το
φίλτρο μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο
πιάτων σε θερμοκρασία 50 °C (νερό και
κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να
στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο
στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary (ΤΤ)



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.