

KT90DGC

Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
Design
Τύπος απορρόφησης
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Κωδικός EAN
Πλάτος (mm)

Απορροφητήρας
Τοίχου
Τζάκι
Με εξαγωγή
Βαμμένο υλικό
Βουρτσισμένο
8017709266721
90 cm



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική Σειρά Χρώμα Φινίρισμα	Victoria Divina Cucina Διακοσμημένο / Ειδικό Γυαλιστερό	Διακόσμηση / Ειδικό χρώμα Συnergασίες Λογότυπος	Carretto Smeg & Dolce&Gabbana Εφαρμοσμένο
--	--	--	---

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός Αριθμός χειριστηρίων	Χειριστήρια 2	Χειριστήρια Χρώμα χειριστηρίων	Victoria Εφέ ατσαλιού
-----------------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων Εντατική ταχύτητα	3
--	-------

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	3
		Τύπος λαμπτήρων	LED	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξειδωτο ατσάλι
		Ισχύς φωτός	1 W	Διάμετρος εξόδου	150 mm
		Θερμοκρασία φωτισμού (°K)	3000 °K	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
		Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m ³ /h		

Ισχύς μοτέρ

275 W

Ελάχιστη απόσταση από
εστία ηλεκτρική
Ανεπίστροφη βαλβίδα

650 mm

Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m ³ /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dB(A)]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	334	49
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	439	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	567	61
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	788	69

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC _{hood})	59 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	30
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	102.3 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	76.6 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	334 m ³ /h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	567 m ³ /h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	788 m ³ /h

Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	49 dB(A)
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	61 dB(A)
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	69 dB(A)
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1.00
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	52.4
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{bep})	438 m ³ /h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{bep})	434 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{bep})	176 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E _{middle})	225 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L _{wa})	61 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς	278 W	Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Τάση	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours available	Caltagirone majolica	Available colours	KT90DGM
--------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------

Not included accessories



FLT6





Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
στους 50°C (νερό και κατάλληλο
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για
25 λεπτά

Symbols glossary (ΤΤ)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων |  | Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. |
|  | Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας. |  | Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή. |