

KT90DGC

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709266721
Páraelszívó szélessége	90 cm



Küllem

Design család	Victoria	Dekoráció / különleges szín	Carretto
Serie	Divina Cucina	Együttműködés Logo	Smeg & Dolce&Gabbana Applied
Szín	Díszes / Egyedi design		
Felületkezelés	Fényes		

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm

Szabad kimenet maximális kapacitása Motorteljesítmény	820 m³/h 275 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL Visszacsapó szelep	650 mm Igen
--	--	---	------------------------------

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	334	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) Energiahatékonysági osztály (EGK) Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) Világításhatékonyság (LE) Világításhatékonysági osztály (LEC) Zsírszűrő hatékonyság (GFE) Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) Légáramlás extra sebességen (Qboost)	59 kWh/a A 30 A 102.3 lux/W A 76.6 % C 334 m³/h 567 m³/h 788 m³/h	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin) Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost) Időnövekedési tényező (F) Energiahatékonysági mutató Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	49 dBA 61 dBA 69 dBA 1.00 52.4 438 m³/h 434 Pa 176 W 2 W 225 lux
---	---	--	--

Hangteljesítményszint a 61 dBA
legmagasabb
beállításnál (Lwa)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

278 W
220-240 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50-60 Hz
1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours
available

Caltagirone majolica

Available colours

KT90DGM

Not included accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)







KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően |  | Szűrők: A modell szűrővel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |