

## KT90DGC

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709266721
Páraelszívó szélessége	90 cm



## Esztétika

Esztétika	Victoria	Felületkezelés	Fényes
Serie	Divina Cucina	Együttműködés	Smeg & Dolce&Gabbana
Szín	Díszített / különleges	Logo	Applied
Dekoráció / különleges szín	Carretto		



## Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm

Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	334	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	567	61
Intenzív sebesség	788	69

## Teljesítmény / Energiacímke

A			
Éves energiafogyasztás (AEHood)	59 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	49 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	30	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	69 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonyság (LE)	102,3 lux/W	Energiahatékonysági mutató	52,4
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Zsírűző hatékonyság (GFE)	76,6 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	434 Pa
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	176 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	334 m <sup>3</sup> /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	567 m <sup>3</sup> /h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	788 m <sup>3</sup> /h		

---

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	225 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	61 dB(A)

## Elektromos csatlakozás

---

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm

## Szintén elérhető

---

Alternative colours available	Caltagirone majolica
-------------------------------	----------------------

Available colours	KT90DGM
-------------------	---------

## Not included accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary (TT)

---



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.